

# FASEP<sup>TM</sup>

MADE IN ITALY



V555.DA

## V555

### Monitor

Monitor LCD 17".

### Video

LCD 17" monitor.

Picture is crystal clear in any light conditions. Also, LCD does not attract dust as it is not electrically charged like CRT monitors.

### Porta-pesi e utensili

10 capienti scomparti per i piombi e le pinze. Nel coperchio porta-pesi trovano posto anche i coni di centraggio standard

### Weight and tools trays

10 compartments for weights and tools. Standard cones can be placed on side of weight tray.

### Portaflange laterali

Le flange possono essere collocate comodamente sui portaflange posti lateralmente.

### Side Flange-holders

Flanges can be placed laterally on the wheel balancer: flange holders are provided

### ALU-SE (optional)

Permette di inserire le misure e di trovare automaticamente l'esatta posizione dei pesi adesivi da applicare su cerchi in lega

### ALU-SE - Special Feature! (optional)

Allows to enter ALU measurements automatically and find automatically the exact position of adhesive weights to be placed on alloy rims



V555.DA

### Carter copriruota

Grazie a uno speciale design, si apre facilmente e una volta aperto occupa poco spazio in profondità.

### Wheel guard

Thanks to a special design, it minimizes opening effort and grants the smallest space occupation when opened.

### EMS Sistema di Misura Esterno (Optional)

Permette l'inserimento automatico della larghezza della ruota.

### EMS External Measuring system (optional)

Allows automatic input of wheel width.

### Volantino rapido + albero HD

Il volantino rapido è fornito di serie. L'albero HD (Heavy Duty) permette di equilibrare ruote fino a 90 kg.

### Pneu-Lock + HD shaft

Pneu-lock is provided to speed up wheel locking process. Heavy Duty shaft allows to balance wheels up to 90 kg.


### Freno a pedale

Blocca l'albero del motore per facilitare il bloccaggio e lo sbloccaggio delle flange e l'applicazione dei pesi.

### Foot-pedal brake

It locks the shaft to ease locking-unlocking of flanges and application of weights

## I DOTAZIONI STANDARD GB Standard equipment



cm.94



cm.108



## I DOTAZIONI OPTIONAL GB Optional equipment



Tastatore esterno Outside input system



Freno elettromagnetico Pneumatic lock



Carter paraschizzi Lower wheel guard.



AIR-MAX Bloccaggio pneumatico Pneumatic lock



Sistema misura applicazione guidata dei pesi con puntamento Laser. Device to measure and apply adhesive weights the aid of a laser pointer.



AMSF-HD-Pro Bike Kit Albero motocicli 14 mm. Motorcycle Adaptor kit 14 mm.

AMSF-10 Albero moto 10 mm. 10 mm. Shaft for motorcycle

AMSF-18 Albero moto 18 mm. 18 mm. Shaft for motorcycle



FUL-HD Flangia Universale autocentrante Universal Selfcentering flange



KF Kit fuoristrada e furgoni Kit Off-road & Light Trucks



SBC Set Boccole centraggio Set centering bushings



FC Flange di centraggio 4/5 fori Centering Flange 4/5 holes

## I CARATTERISTICHE TECNICHE GB Technical data

ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Power supply	220V 50-60Hz 1Ph
POTENZA MOTORE	Motor rating	50 Watt
POTENZA ASSORBITA	Power source	400 Watt
VELOCITA' DI ROTAZIONE	Balancing speed	98 RPM
DIAMETRO CERCHIO	Rim diameter	8" (200 mm) - 26" (650 mm)
LARGHEZZA RUOTA	Wheel whdht	max 16" (400 mm)
PESO RUOTA	Wheel weight	max 90 kg (198 Lbs)
TEMPO DI EQUILIBRATURA	Working time	4 - 15 s
PRECISIONE	Accuracy	1 gr
DIMENSIONI	Dimensions	mm. 1100 L. x 1070 P. x 1730 H.
IMBALLO	Packaging	mm. 1130 L. x 760 P. x 1120 H.
PESO	Weight	Lordo kg 150 - Netto kg 126



## I LE FUNZIONI GB Main functions

SETUP UTENTE	User Setup
PROGRAMMA CERCHI IN LEGA	Alu programs
START - STOP AUTOMATIC	START - STOP AUTOMATIC
OTTIMIZZAZIONE	Tyre matching
AUTOTARATURA	Self calibration
AUDIAGNOSI	Self diagnostic
ALU-SE	ALU-SE
PROGRAMMA MOTO	Programma moto
SPLIT	Split weight function
AFC	Automatic flange calibration
APS	APS
FAST	FAST
ASF Funzioni speciali	ASF Special Functions



FASEP 2000 s.r.l.

Via Faentina, 96 - 50030 Ronta (Firenze) Italy - Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354

e-mail: info@fasep.it [www.fasep.it](http://www.fasep.it)

La Ditta si riserva di apportare modifiche alla propria produzione senza preavviso ed in qualsiasi momento. / Specifications, models and options subject to change without notice.

